

Lasure Béton Sol

HYDROFUGE ET OLÉOFUGE POUR SOLS BÉTON



Description du produit

- Lasure teintée pour pavés autobloquant et sol béton.
- Redonne un aspect neuf aux sols en minéralisant le support et en le colorant.
- Produit en phase aqueuse.
- Respecte le support tout en le laissant respirer.
- **Hydrofuge et oléofuge.**
- Offre une protection anti-chewing-gum.
- Evite la formation de taches diverses.
- Produit prêt à l'emploi.
- **Intérieur et extérieur.**

Domaine d'application

- Tous supports poreux :
 - Pavés autobloquants,
 - sol béton, ciment,
 - terrasse et dallage extérieur,
 - dalle de garage.

Caractéristiques

Aspect : liquide laiteux
 Densité : 1 +/- 0,05
 pH : 10 +/-1
 COV : 1,5 g/litre
 Stockage : 18 mois dans son emballage d'origine fermé
 Solubilité : soluble dans l'eau
 Craint le gel
 Température de stockage et d'application : +5°C à +35°C
 Séchage : à 20°C et 65% HR
 Sec à cœur : 72 heures

Environnement et sécurité

Il est vivement conseillé de porter des équipements de protection individuel (masque, gants et lunettes) lors de son utilisation et de respecter les indications de la fiche de données de sécurité.

Edition : Mars 2024



CAP TRADING - 90 Avenue Marius Berliet - 69970 Chaponnay - Tél : 04 78 46 05 80 - contact@federatyfr - SAS au capital de 252 000.00€ - RCS LYON 830 060 067 - Siren 830 060 067

Limites de responsabilité : Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont pas exhaustives. Les renseignements qui y figurent sont basés sur l'état actuel de nos connaissances. Les données annoncées sont basées sur des résultats généralement constatés. Il appartient à l'utilisateur de tester et vérifier qu'il obtient des résultats satisfaisants selon ses conditions d'exploitation. Toute personne utilisant le produit à des fins autres que celles qui sont recommandées le fait à ses propres risques. Au-delà de toutes nos recommandations sur ce produit, nous ne pouvons pas nous porter garant de la qualité ou de l'état du support ou de tout autre facteur affectant l'utilisation et l'application de ce produit. En conséquence, les performances ou toute perte ou dommage occasionnés lors de l'utilisation de ce produit n'impliquent aucune garantie de notre part. Nos produits et conseils techniques sont fournis en conformité avec les termes de nos conditions générales de vente. Les informations contenues dans cette fiche technique sont susceptibles de modifications en fonction de notre expérience et de notre politique continue de développement de nos produits. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer auprès de nos services, avant toute utilisation du produit, de la validité de la fiche en sa possession.

Mise en œuvre

- Dépoussiérer et supprimer les éléments non adhérents. Appliquer en une couche ou deux couches, selon la porosité du support.
- Il est conseillé d'appliquer une couche de Silifix au préalable afin d'obtenir une finition homogène.
- Eviter les surépaisseurs à l'aide d'un rouleau ou d'un chiffon. Homogénéiser la quantité de produit simultanément avec un rouleau.
- En cas de surépaisseur ou sur support fermé faiblement poreux, le produit peut laisser des traces blanches. Dans ce cas, nettoyer la surface à l'aide d'une brosse en nylon et de l'eau alcoolisée, puis rincer à grande eau.
- Il est conseillé de traiter l'ensemble de la surface en une seule fois pour limiter les effets de reprise.
- Produit à base de résine organo-minérale et compatible avec des colorants spécifiques pour produits alcalins (taux maximum 2%).



RENDEMENT
 +/- 4 à 6 m²/kg
 Par couche hors perte



SÉCHAGE
 72h à cœur selon
 les conditions



NETTOYAGE
 Eau



OUTILS
 Rouleau, brosse, pistolet,
 pulvérisateur

Recommandations

- Les supports doivent être sains, propres, exempts d'huile et de graisse, conforme au DTU en vigueur.
- Ne pas appliquer sur support gelé, ni par temps de pluie.
- Protéger les supports ne devant pas être traités ainsi que la végétation environnante.
- Toujours faire un essai de convenance.

Conditionnement

